

ПРОДУКТ	СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ	ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ	ОПАКОВКА	Препоръчителна продажна цена в лв/л с ДДС	Препоръчителна продажна цена в лв/л без ДДС
СИНТЕТИЧНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОВОАРНИ АВТОМОБИЛИ					
LOTOS QUAZAR SPORT SAE 10W-50	API SL/ CF	Висококачествено синтетично двигателно масло, разработено на база поли алфа олефини и синтетични естери. Създадено специално за употреба в двигатели на състезателни /спортни/ автомобили. Използва се и се препоръчва от Subaru Rally Team Poland.	1L*	32,00	26,67
			4L*	122,00	101,67
LOTOS QUAZAR K (KIA FORMULA) SAE 5W-30	API SL/ CF ACEA C3 Препоръчано от: KIA	Висококачествено синтетично двигателно масло разработено специално за двигатели на KIA. Използва се и се препоръчва от KIA Poland.	1L*	20,00	16,67
			4L*	76,00	63,33
LOTOS QUAZAR S (SUBARU FORMULA) SAE 5W-30	API SL/ CF ACEA A3/ B4-04(07) Subaru Препоръчано от: Subaru Rally Team Poland	Висококачествено синтетично двигателно масло разработено специално за двигатели на Subaru. Използва се и се препоръчва от Subaru Rally Team Poland.	1L*	20,00	16,67
			4L*	76,00	63,33
НОВО LOTOS QUAZAR ISZ (ISUZU FORMULA) SAE 10W-40	ACEA E6	Последно поколение синтетично двигателно масло с ниско съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (Low SAPS). Благодарение на специалната си формула осигурява пълна и продължителна защита от износване на модерните двигатели на ISUZU.	1L*	20,00	16,67
			4L*	76,00	63,33
LOTOS QUAZAR SAE 5W-40	API SN/ CF ACEA C3 VW 505.01/ 505.00/ 502.00 MB Approval 229.51 MB Approval 229.31 BMW Longlife-04 Porsche A40 RN0700, RN0710 Отговаря на: Ford WSS-M2C-917A	Висококачествено синтетично двигателно масло разработено специално за двигатели от най-нова генерация. Благодарение на формулата Hi-Tec Protection предпазва модерните двигатели при всякакви експлоатационни условия. Подходящо за употреба при всички двигатели изискващи масло по спецификация ACEA C3.	1L*	19,00	15,83
			4L*	72,00	60,00
			59L	15,50	12,92
			208L	14,80	12,33
LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30	ACEA C2 ACEA C3 API SN VW 502.00/ 505.01 MB-Approval 229.51 GM Dexos 2 PSA B71 2290	Напълно синтетично двигателно масло с ниско съдържание на SAPS. Разработено специално за новите модели PEUGEOT, CITROEN, OPEL, CHEVROLET, KIA, SUBARU, HYUNDAI и TOYOTA снабдени със системи за третиране на отработените газове (TWC, DPF, SCR). Подходящо за всички автомобили изискващи масло по спецификация ACEA C2 или ACEA C3.	1L*	19,80	16,50
			4L*	74,00	61,67
			59L	16,50	13,75
			210L	15,40	12,83
LOTOS SYNTHETIC A5/ B5 SAE 5W-30	ACEA A5/ B5 API SN Ford WSS-M2C913-D Ford WSS- M2C913-C RN 0700	Последно поколение синтетично двигателно масло. Предназначено за употреба в двигатели на леки и лекотоварни автомобили FORD и VOLVO. Може да се използва и в двигатели на RENAULT, за които производителя предписва масло по спецификация RN 0700. Може да осигури икономия на гориво.	1L*	17,00	14,17
			4L*	64,00	53,33
			59L	15,00	12,50
			210L	14,00	11,67
LOTOS SYNTHETIC 504/ 507 SAE 5W-30	ACEA C3 VW 504.00/ 507.00 Porsche C30 MB-Approval 229.51	Последно поколение синтетично двигателно масло. Специално разработено за употреба в двигатели на леки и лекотоварни автомобили VW, AUDI, SKODA и SEAT. Може да се използва и в други двигатели, за които производителя предписва масло по спецификация ACEA C3. Осигурява удължен интервал на смяна според предписанията на производителя.	1L*	26,00	21,67
			4L*	98,00	81,67
			59L	23,00	19,17
			210L	22,00	18,33
LOTOS SYNTHETIC PLUS SAE 5W-40	API SN/ CF ACEA A3/ B4-08 VW 505.00/ 502.00 BMW Longlife 01 Отговаря на: MB 229.5, GM LL-B-025	Висококачествено синтетично двигателно масло предназначено за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни /ванове/ автомобили с директно или индиректно впръскване, с или без системи за турбо нагнетяване. Отговаря на новите повишени изисквания на ACEA 2008 спецификации.	1L*	16,50	13,75
			4L*	62,00	51,67
			59L	14,00	11,67
			208L	13,00	10,83
НОВО LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL SAE 5W-40	API SN/ CF ACEA C3 VW 502.00/ 505.00/ 505.01 MB 229.51 BMW Longlife-04 GM Dexos 2 Renault RN 0700/ 0710 Ford WSS-M2C-917	Висококачествено синтетично двигателно масло предназначено за новите модерни дизелови и бензинови двигатели снабдени с филтри за твърди частици (DPF). Може да се използва и при автомобили VW снабдени с помпа-дюза, при които се предписва масло по VW 505.01, както и при всички автомобили за които се предписва масло по ACEA C3.	1L*	17,50	14,58
			4L*	66,00	55,00
			20L	15,70	13,08
			208L	14,00	11,67
ПОЛУСИНТЕТИЧНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОВОАРНИ АВТОМОБИЛИ					
LOTOS SEMISYNTHETIC SAE 10W-40	API SL/ CF ACEA A3/ B3 VW 505.00 MB 229.1	Висококачествено полусинтетично масло за бензинови и дизелови двигатели. Формулирано на базата на селективно рафинирани петролни дестилати и синтетична база. Съдържа специално подбран пакет от присадки. Предназначено за бензинови двигатели с и без турбокомпресори на леки автомобили и микробуси.	1L*	10,80	9,00
			4L*	39,80	33,17
			58L	9,25	7,71
			208L	8,50	7,08
LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC SAE 10W-40	API CF ACEA A3/ B3 VW 505.00 MB 229.1	Висококачествено полусинтетично масло за дизелови двигатели. Формулирано на базата на селективно рафинирани петролни дестилати и синтетична база. Съдържа специално подбран пакет от присадки. Предназначено за дизелови двигатели с и без турбокомпресори на леки автомобили и микробуси.	1L*	11,20	9,33
			4L*	41,40	34,50
			58L	9,60	8,00
			208L	9,10	7,58
LOTOS SEMISYNTHETIC LPG SAE 10W-40	API SL ACEA A3-02 MB 229.1	Висококачествено полусинтетично масло предназначено за двигатели работещи на бензин и на газ (LPG). Осигурява отлично смазване, чистота и оптимална работа на двигателя.	1L*	10,80	9,00
			4L*	39,80	33,17
МИНЕРАЛНИ МОТОРНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОВОАРНИ АВТОМОБИЛИ					
LOTOS MINERALNY SAE 15W-40	API SL/ CF ACEA A3/ B3-04 VW 505.00 MB 229.1	Висококачествено минерално моторно масло предназначено за използване в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Притежава отлични мицелни свойства и осигурява много добра защита на двигателя.	1L*	9,70	8,08
			4L*	35,60	29,67
			205L	7,60	6,33
LOTOS DIESEL SAE 15W-40	API CG-4/SJ ACEA E2-96/ B2-98/ A2-96 MB 228.1	Висококачествено минерално моторно масло предназначено за използване в дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Притежава отлични мицелни свойства и осигурява много добра защита на двигателя. Подходящо за употреба в смесен автопарк.	1L*	9,70	8,08
			4L*	35,60	29,67
			205L	7,60	6,33

НОВО LOTOS CITY GAS SAE 15W-40	API SJ ACEA A3 MB 229.1 VW 505.00	Всесезонно минерално моторно масло, предназначено за автомобили, работещи на CNG, LPG и бензин. Осигурява допълнително смазване и защита на двигателя при по-сухото изгаряне на газта.	1L*	8,60	7,17
			5L*	40,00	33,33
МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА					
НОВО LOTOS TURDUS POWERTEC FE 5100 SAE 5W-30	API CJ-4 ACEA E4,E6, E7, E9 MB-Approval 228.51, 228.31 VOLVO VDS-4, MAN M 3677; M 3477; M 3575 M 3271-1 Renault VI RLD-3, Mack EO-O Premium Plus MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DDC 93K218, SCANIA LA Cummins CES 20081	Синтетично UHPD моторно масло от тип Low SAPS. Предназначено за употреба в новите поколения двигатели EURO 6 и EURO 5, снабдени със системи за третиране на отработените газове SCR, EGR, DPF. Формулирано да осигурява чистотата на тези системи, като спомага за безпроблемната им работа. Подходящо за употреба при всички двигатели, за които се предписва масло по класификация ACEA E9 и ACEA E6. Осигурява икономия на гориво в сравнение с употребата на масло 10W/40 или 15W/40. Висок TBN>12.	20L	18,00	15,00
			210L	16,50	13,75
LOTOS TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40	API CI-4 ACEA E6/ E7 MB 228.51 MAN 3477, MAN 3271-1 Deutz III-10 LA, Volvo VDS-3 Mack EO-N, Renault VI RLD-2 CES 20076/77, MTU Type 3.1	Синтетично UHPD моторно масло от тип Low SAPS. Предназначено за употреба в новите поколения двигатели EURO 5 и EURO4, снабдени със системи за третиране на отработените газове SCR, EGR, DPF. Формулирано да осигурява чистотата на тези системи, като спомага за безпроблемната им работа. Подходящо за употреба при всички двигатели, за които се предписва масло по класификация ACEA E6.	20L	12,20	10,17
			210L	10,40	8,67
LOTOS TURDUS POWERTEC 3000 SAE 10W-40	API CI-4 ACEA E7, E4 MB-Approval 228.5; VOLVO VDS-3 MAN M 3277 MTU Typ 3 Deutz DQC III-10 Renault RLD-2 Mack EO-N Scania LDF-2	Висококачествено UHPD полусинтетично моторно масло, предназначено за смазване на тежкотоварни дизелови двигатели с турбо нагнетаване. Особено се препоръчва за използване в EURO 3 и някои EURO 4 двигатели на товарни автомобили, автобуси и други превозни средства експлоатирани в тежки условия, включително такива снабдени с EGR системи.	20L	12,30	10,25
			210L	10,50	8,75
LOTOS DIESEL FLEET SAE 10W-40	API CI-4/SL ACEA: E7/ E5/ B4/ A3 Отговаря на: MB 228.3 VOLVO VDS-3 MAN 3275	Висококачествено моторно масло с удължен интервал на експлоатация (SHPD). Осигурява отлично смазване на тежко натоварени дизелови двигатели EURO 3 на камиони, трактори, HD превозни средства, автобуси и специални автомобили. Подходящо за използване при смесен автопарк.	20L	8,70	7,25
			205L	7,70	6,42
LOTOS TURDUS POWERTEC 1100 SAE 15W-40	ACEA E9 API CJ-4/ SM VOLVO VDS-4 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 MB-Approval 228.31 MAN 3575 Cummins CES 20081 Deutz DQC III-10 LA MTU Typ 2.1	Ново поколение Low SAPS, SHPD двигателно масло със съдържание на сяра не повече от 0,4%, фосфор до 0,12% и сулфатна пепел не повече от 1%. Специално създадено за работа в тежко натоварени дизелови двигатели EURO 5 и EURO 6, снабдени със системи за третиране на отработените газове, за които производителят предписва масло от клас ACEA E9. Препоръчва се при употребата на масла от такъв клас да се използва дизелово гориво с ниско съдържание на сяра.	19L	10,90	9,08
			205L	9,40	7,83
НОВО LOTOS TURDUS POWERTEC 1000 SAE 15W-40	API CI-4/SL ACEA E7 MAN M 3275-1 MB 228.3 VALVO VDS-3 Renault VI RLD-2 MTU Type 2 Cummins CES 20078 CAT ECF-2 Deutz DQC III-10 Global DHD-1 Mack EO-N	Висококачествено (ACEA E7) моторно масло с удължен интервал на експлоатация (SHPD). Осигурява отлично смазване на тежко натоварени дизелови двигатели на камиони, трактори, HD превозни средства, автобуси и специални автомобили. Отговаря на изискванията на Global DHD 1. Може да се използва при широк кръг двигатели - подходящо при смесен парк.	19L	8,50	7,08
			205L	7,30	6,08
LOTOS TURDUS SHPD SAE 15W-40	API CI-4/ CH-4/ SL ACEA E5 MB 228.1 VOLVO VDS-3 MAN M 3275-1 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Mack EO-N Global DHD-1 Deutz DQC III-10 CAT ECF-2	Висококачествено моторно масло с удължен интервал на експлоатация (SHPD). Осигурява отлично смазване на тежко натоварени дизелови двигатели на камиони, трактори, HD превозни средства, автобуси и специални автомобили. Отговаря на изискванията Global DHD-1. Препоръчва се за всички двигатели, за които се предписва масло от ниво ACEA E5.	5L	8,70	7,25
			19L	7,90	6,58
			205L	6,90	5,75
LOTOS TURDUS SHPD SAE 20W-50			203L	7,35	6,13
LOTOS TURDUS MD SAE 15W-40	API CG-4/SJ ACEA E2-96/ B2-98/ A2-96 MB 228.1 MAN 271 VOLVO VDS	Минерално моторно масло за употреба в смесен парк от тежко натоварени дизелови двигатели на камиони, трактори, HD превозни средства, автобуси и специални автомобили, както и леки и лекотоварни автомобили.	5L	7,90	6,58
			205L	6,60	5,50
LOTOS TURDUS CNG SAE 15W-40	API: CF-4 VOLVO CNG MAN M 3271-1 Отговаря на: MB 226.9 RENAULT RVI RGD	Специално моторно масло Turdus CNG предназначено за смазване на тежко натоварени двигатели, захранвани с природен газ. Съдържа специален пакет от антиокислителни и антикорозионни присадки, както и такива подобряващи смазочните свойства и вискозитетно темпе-ратурните характеристики на маслото. Маслото гарантира отлично смазване на тежко натоварени газови /CNG/ двигатели на HD превозни средства, автобуси, специални автомобили и други агрегати.	60L	11,00	9,17
			206L	10,00	8,33
LOTOS DIESEL CLASSIC SAE 15W-40	API CF-4	Всесезонно моторно масло предназначено за дизелови двигатели с изминат съществен пробег.	204L	6,30	5,25
LOTOS DIESEL CLASSIC SAE 20W-50	API CF-4	Всесезонно моторно масло предназначено за дизелови двигатели с изминат съществен пробег.	203L	6,60	5,50
ДРУГИ МОТОРНИ МАСЛА					
НОВО LOTOS CLASSIC SEMISYNTHETIC SG/CE SAE 10W-40	API SG/CE	Полусинтетично моторно масло от клас API SG/ CE за употреба в бензинови и дизелови двигатели на автомобили произведени до 1993 година. Предпазва двигателя от износване и намалява образуването на утайки. Не е подходящо за Common Rail двигатели и такива снабдени с турбо компресори.	1L*	7,60	6,33
			5L*	35,50	29,58
			208L	6,50	5,42
LOTOS SUPEROL ALANDA CB/SC SAE 15W-40	API CB/ SC	Всесезонно моторно масло за бензинови и дизелови двигатели на автомобили произведени преди 1990 год.	1L*	6,80	5,67
			5L*	32,00	26,67
			206L	5,60	4,67

LOTOS SUPEROL CB SAE 30	API CB	Моносезонно масло /от типа на М10Д/ за дизелови двигатели на автомобили с изминат значителен пробег, произведени преди 1980 година. Намалява износването на двигателя иобразуването на утайки.	1L*	6,60	5,50
МАСЛА ЗА МОТОЦИКЛЕТИ И ГРАДИНСКА ТЕХНИКА					
НОВО LOTOS MOTO POWER SAE 10W-40	API SL JASO MA-2	Висококачествено, полусинтетично масло за четиритактови двигатели на мотоциклети, скутери, АТВ, моторни шейни и други двигатели, за които се препоръчва масло с клас по JASO MA-2.	1L*	12,50	10,42
НОВО LOTOS MOTO POWER SAE 20W-50	API SL JASO MA-2	Висококачествено, минерално масло за четиритактови двигатели на мотоциклети, скутери, АТВ, моторни шейни и други двигатели, за които се препоръчва масло с клас по JASO MA-2.	1L*	11,50	9,58
LOTOS 2T	API TC	Червено на цвят, полусинтетично висококачествено двутактово масло с ниско ниво на дим, предназначено за двутактови двигатели. Препоръчва се за мотоциклети, включително скутери, както и градинска и битова техника. Препоръчително е да се поддържа концентрация на масло от 2% в бензина в момента на смесване или друга концентрация масло, която се предписва от производителя на двигателя.	1L*	11,30	9,42
LOTOS MIXOL T	API TC JASO FC/FB	Полусинтетично висококачествено двутактово масло с ниско ниво на дим, предназначено за двутактови двигатели с въздушно и водно охлаждане. Препоръчва се за мотоциклети, включително скутери, както и градинска и битова техника. За употреба на открито и в закрити помещения. Препоръчително е да се поддържа концентрация на масло от 2% в бензина в момента на смесване или друга концентрация масло, която се предписва от производителя на двигателя.	1L*	10,50	8,75
			203L	9,00	7,50
LOTOS MIXOL S	API TB/ TA	Mixol S е висококачествено масло за двутактови двигатели, включително и на скутери. Препоръчва се също така за употреба при смазване на режещите елементи на моторни триони /режещи машини/. Предназначен е предимно за смазване на двутактови двигатели с въздушно или водно охлаждане. Формулата от активни съставки на маслото гарантира висока защита от износване на елементите на двигателя при тежки натоварвания и при високи температури.	1L*	7,95	6,63
			205L	6,90	5,75
LOTOS GREEN GARDEN SAE 30	API SG/ CD	Специално разработено по съвременна технология минерално масло предназначено за употреба в градинско оборудване - малки четиритактови двигатели на косачки, тримери и фрези. Той е подходящ за двигатели, работещи в култиватори, малки трактори, плугове и други помощни съоръжения.	1L*	9,30	7,75
LOTOS GREEN GARDEN 2T	API TC ISO L-EGB/L-EGC/L-EGD JASO FB/ FC HVA 272	Полусинтетично двутактово масло с ниско ниво на дим. Препоръчва се за смесване или за директна употреба при машини за рязане, двигатели на градинска техника, смазване на бързо оборотни двигатели с въздушно или водно охлаждане, като косачки, моторни триони, циркуляри. Препоръчва се също така и за двутактови двигатели на превозни средства, като скутери. Препоръчителната концентрация на маслото при смесване с бензин е 2% или друга, препоръчана от производителя на двигателя.	100ml	3,50	2,92
LOTOS AGROLIS OIL FOR SAWS	ISO VG 80 ISO L-AB DIN CL	Специално разработено масло за веригите на моторни триони /резачки/. Съдържа растителни масла и специален пакет присадки гарантиращи прилепването/ задържането на продукта към смазващата повърхност. Осигурява отлично смазване и защита от корозия, както и работа при ниски температури.	1L*	8,50	7,08
			205L		
НОВО LOTOS AGROLIS OIL FOR SAWS 150	ISO VG 150 ISO L-AB DIN CL	Специално разработено масло за веригите на моторни триони /резачки/. Съдържа растителни масла и специален пакет присадки гарантиращи прилепването/ задържането на продукта към смазващата повърхност. Осигурява отлично смазване и защита от корозия, както и работа при ниски температури.	1L*	8,70	7,25
			202L		0,00
НОВО LOTOS AGROLIS OIL FOR SAWS S 150	ISO VG 150 ISO L-AB DIN CL	Специално разработено масло за веригите на моторни триони /резачки/. Съдържа растителни масла и специален пакет присадки гарантиращи прилепването/ задържането на продукта към смазващата повърхност. Осигурява отлично смазване и защита от корозия, както и работа при ниски температури. Усилена формула за още по-добра адхезия!	1L*	9,80	8,17
			202L		
ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА					
LOTOS PARUS API GL-4 SAE 80W-90	API GL-4 ISO VG 150, L-CKC/CKD, DINCLP	Трансмисионно масло предназначено за употреба в скоростни кутии и крайни предавки на пътнически автомобили, камиони, автобуси и други механизации, работещи при умерени условия на натоварване. Съдържа подходящ пакет от присадки, подобряващи антикорозионните и смазвачи свойства, както и вискозитните и температурни характеристики.	1L*	8,60	7,17
			5L*	40,50	33,75
LOTOS GEAR OIL SAE 80W-90	API GL-4		203L	7,30	6,08
LOTOS GEAR OIL GL-5 SAE 85W-140	API GL-5 HARVESTER HMSB 22-0003	Минерално трансмисионно масло, предназначено за употреба в хипоидни и червячни предавки на автобуси, камиони, строителна техника и други превозни средства работещи при тежки натоварвания и променлива температура на околната среда. Специално се препоръчва за тежко натоварени предавки при трактори CAT.	19L	10,80	9,00
			198L	9,50	7,92
LOTOS TITANIS API GL-5 SAE 80W-90	API GL-5 ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A	Lotos Titanis GL-5 80W-90 е трансмисионно масло, предназначено за употреба преимуществено за диференциали с хипоидни предавки на пътнически автомобили и други превозни средства, работещи в екстремни условия на висока скорост и нисък въртящ момент, както и при ниска скорост и висок въртящ момент.	1L*	10,50	8,75
			5L*	49,00	40,83
			56L	9,50	7,92
			202L	8,90	7,42
LOTOS TITANIS SUPER GL-5 SAE 80W-90	API GL-5/ GL-4; MT-1 ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A MAN 3343 M • MAN 341 E2 Отговаря на: ZF TE-ML 01, 07A, 08, 16C Scania STO 1.0 • Mack GO-J за 80W-140 ZF TE-ML 05A 12E 16B 21A	Многофункционално трансмисионно масло от тип TDЛ (Total Drive Line). Предназначено за използване в скоростни кутии и хипоидни предавки, на превозни средства, работещи в изключително тежки условия. Прилага се според изискванията на производителя.	5L*	60,00	50,00
			200L	10,50	8,75
			55L	20,00	16,67

	Отговаря на: Mack GO-J • MAN 3343M • Scania STO 1:0		198L	19,00	15,83
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 80W-90	API GL-5 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C	Трансмисионно масло, предназначено за диференциали с ограничено приплъзване на превозни средства, които работят в изключително тежки условия. Добавени са модификатори на триене и ограничено приплъзване спомагачи безкомпромисното смазване при по-високи скорости или рязко променящите се натоварвания и посоката на движение.	5L*	70,00	58,33
			203L	12,50	10,42
LOTOS TITANIS SUPER GL-5 SAE 75W-90	API GL-5/ GL-4, MT-1 ZF TE-ML 02B,05B, 12B,16F,17B,19C,21B MAN 3343 S, MAN 341 Z2 MAN 341 E3, MAN 342 M3 MB-Approval 235.8 Отговаря на: Scania STO 1:0, Mack GO-J	Синтетично многофункционално трансмисионно масло от тип TDL (Total Drive Line). Предназначено за използване в скоростни кутии и хипоидни предавки, на превозни средства, работещи в условията на ниски и/или високи температури на околната среда и при изключително тежки условия на експлоатация. Подходящо за леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили, строителна техника и машини, за които се препоръчва употребата на такъв тип масло.	58L	28,00	23,33
			207L	27,00	22,50
LOTOS SEMISYNTHETIC GEAR OIL GL-4 SAE 75W-90	API GL-4	Полусинтетично масло предназначено за употреба в скоростни кутии и крайни предавки на леки и лекотоварни автомобили, камиони и други превозни средства, работещи при тежки условия.	1L*	20,00	16,67
LOTOS SEMISYNTHETIC GEAR OIL GL-5 SAE 75W-90	API GL-5	Полусинтетично масло предназначено за употреба в трансмисии, особено хипоидни, при леки автомобили, камиони и други превозни средства, работещи при тежки условия на експлоатация.	1L*	20,00	16,67
LOTOS ATF IID	DEXRON IID ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C VOITH H55.63353x MAN 399 type Z-1 MAN 399 type V-1	LOTOS ATF IID е предназначен за приложение в автоматични трансмисии на автомобили, за които се препоръчва Dexron IID масла. Може да се използва в системите на волана, в хидравлични системи и в други случаи, където се изисква DEXRON IID. Може да се прилага като хидравлично масло HVLP и HLPD.	5L*	56,50	47,08
			207L	9,65	8,04
LOTOS ATF IIIG	DEXRON IIIG VOITH G607 MAN 339 typ F MAN 339 typ Z-1 MAN 339 typ V-1 ZF TE-ML 04D, 14A, 17C VOITH H55.6335.3x	LOTOS ATF IIIG е предназначен за приложение в автоматични трансмисии на автомобили, за които се препоръчва Dexron IIIG масла. Може да се използва в системите на волана, в хидравлични системи и в други случаи, където се изисква DEXRON IIIG. Може да се прилага като хидравлично масло HVLP и HLPD.	1L*	12,70	10,58
			5L*	60,00	50,00
			209L	10,00	8,33
LOTOS ATF SUPER IIIG	ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C (ZF Registration number: ZF000620). VOITH H55.6336.3X Caterpillar TO-2 Alison C-4 DEXRON IIIG DEXRON IIE DEXRON IID	LOTOS ATF SUPER IIIG е специално, синтетично масло предназначено за автоматични трансмисии "power shift" на автобуси, транспортни, строителни и агро машини. Осигурява удължени интервали на смяна според предписанията на производителя. Може да се прилага като хидравлично масло HVLP и HLPD.	1L*	35,00	29,17
			20L	31,00	25,83
ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА					
LOTOS HYDRAX HLP 32	ISO VG 32 DIN HLP (DIN 51524, part2) ISO-L-HM	Хидравличните масла HYDRAX HLP са предназначени за използване в тежко натоварени хидравлични системи. Формулирани на базата на дълбоко рафинирани, депарафинизирани и хидрорафинирани базови масла, HYDRAX HLP съдържат прецизно подбран пакет присадки осигуряващ антикорозионна защита и антипенност на маслото. Хидравлични масла HYDRAX HLP се прилагат в тежко натоварени хидростатични трансмисии и хидравлични системи за управление.	10L	7,00	5,83
			19L	6,50	5,42
			209L	5,30	4,42
LOTOS HYDRAX HLP 46	ISO VG 46 DIN HLP (DIN 51524, part2) ISO-L-HM		10L	7,00	5,83
			19L	6,50	5,42
			206L	5,30	4,42
LOTOS HYDRAX HLP 68	ISO VG 68 DIN HLP (DIN 51524, part2) ISO-L-HM		10L	7,20	6,00
			206L	5,60	4,67
ГРЕСИ ЛИТИЕВИ					
LOTOS GREASE G-421	NLGI 2 DIN51502/51825: KP2N-35 ISO 6743: ISO-L-XCDBH 2 NATO code G - 421 WTWT-MPS-102	Висококачествена литиева комплексна грес, съдържаща противозадирни (EP) присадки, работеща в широк температурен диапазон. Предназначена е за тежко натоварени военни и цивилни машини. Използва се за смазване на тежко натоварени плъзгащи лагери на автомобилни колела и генератори, лагери на спирачки, лагери на двигатели на електрически вентилатори, строителни машини, кранове, машини от циментовата индустрия, металургични машини и др. За военната индустрия се използва при танк Леопард 2A4, бронетранспортъри, тежко натоварени военни и сервизни машини. Работна температура: -35°C до 160°C.	0,850KG*	22,00	18,33
			10KG	18,50	15,42
			17KG	18,00	15,00
			180KG	16,70	13,92
LOTOS GREASE UNILIT LT-4 EP00	NLGI 00 DIN 51502/ 51825 ASTM D 4950 KP00N-30	Висококачествена, зелена на цвят литиева грес с добавен пакет присадки. Намалява износването и триенето, като предпазва елементите от корозия. Приложение: Препоръчва се за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери, елементи на шасито, свързващи елементи, средно натоварени елементи и ниско оборотни предавки. Подходяща за прилагане в сектора на услугите и за ежедневна употреба. Съдържа пакет от добавки, които осигуряват висока устойчивост на окисляване, както и отлично смазване и противозадирни (EP) свойства. Работна температура: -30°C до 140°C.	10KG	10,00	8,33
			17KG метал	9,90	8,25
LOTOS GREASE UNILIT LT-4 EP1	NLGI 1 DIN 51502/ 51825 ASTM D 4950 KP1N-30 GB-LB		10KG	10,00	8,33
LOTOS GREASE UNILIT LT-4 EP2	NLGI 2 DIN 51502/ 51825 ASTM D 4950 KP2N-30 GB-LB		0,360KG*	7,20	6,00
			10KG	10,00	8,33
			17KG метал	9,90	8,25
			40KG	9,60	8,00
			180KG	9,00	7,50
LOTOS GREASE UNILIT LT-4 EP3	NLGI 3 DIN 51502/ 51825 ASTM D 4950 KP3N-30 GB-LB		0.360KG*	7,20	6,00
			10KG	10,00	8,33
		180KG	9,00	7,50	
LOTOS GREASE LT4-S2	NLGI 2 DIN51502/51825: LT4S2: KP2K-30 ISO 6743: LT4S2: ISO-L-XCCHB 2	Висококачествена литиева грес с добавен пакет присадки. Намалява износването и триенето, като предпазва елементите от корозия. Препоръчва се за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери, работещи при нормални и леки условия на натоварване, при селскостопански и други индустриални машини. Работна температура: -30°C до 120°C.	10KG	9,20	7,67
LOTOS GREASE LT4-S3	NLGI 3 DIN51502/51825: LT4S3: KP3K-30 ISO 6743: LT4S3: ISO-L-XCCHB 3		10KG	9,20	7,67

LOTOS GREASE LT-43	NLGI 3 DIN51502/51825: ŁT43: K3K-20 ISO 6743: ŁT43: ISO-L-XCCHA 3	Многофункционална литиева грес, предназначена за общо смазване на търкалящи и плъзгащи лагери, работещи при нормални условия на експлоатация. Работна температура: -20°C до 120°C.	0,220KG*	5,72	4,77
			10KG	9,00	7,50
			180KG	8,50	7,08
ГРЕСИ СПЕЦИАЛНИ					
LOTOS GREASE MONILIT EP 23	DIN 51502/ 51825: KPF2N-30 ISO 6743: ISO-L-XCДНВ 2	Висококачествена грес със съдържание на молибденов дисулфит. Предназначена за смазване на тежко натоварени триещи се елементи, при машини използвани в минната и металургичната промишленост. Използва се в автомобилната механика за смазване в условия на високи вибрации и висока запрашеност. Работна температура: -30°C до 140°C.	0,360KG*	7,56	6,30
			10KG	13,50	11,25
LOTOS GREASE BENTOMOS 23	ISO 6743-9 L-XAGFB2 DIN 51502/51825 KP2S-10	Бентонитова грес предназначена за смазване на търкалящи и плъзгащи се повърхности, както и с приложение при всякакви триещи се метални повърхности изискващи безпроблемно смазване в широк температурен диапазон. Наличието на молибденов дисулфит позволява на греса да поддържа отлично смазване дори и при прекъсване на масления филм. Не се препоръчва при лагери с нисък въртящ момент. Работна температура: от -10°C до 220°C.	10KG	21,00	17,50
LOTOS GREASE MOLICAL 323	DIN51502/51825: KPF2/1N-25 ISO 6743: ISO-L-XBDIB 2/1	Калциева грес Molical 323 е специално разработена за смазване на тежки елементи работещи в условия на високи удари и вибрации, както и при смазване на търкалящи и тежкотоварни лагери работещи в тежки условия на запрашеност - строителна техника, мелачки, преси и др. Съдържа молибденов дисулфит. Работна температура: от -25°C до 140°C/кратковременно до 180°C/.	10KG	19,00	15,83
LOTOS GREASE AUREN	DIN 51502 KP1P-20	Специална грес, произведена по най-съвременни технологии. Съдържа бентонит и мед. Предназначена за смазване на триещи се повърхности работещи при високи температури и в корозионна и запрашена среда. Може да се използва, като анти-блокиращо средство, което запазва връзката и осигурява смазване при температури до 200°C. Използва се и като сух разделящ агент при температури от 200°C до 650°C. Работна температура: от -20°C до 200°C.	10KG	23,00	19,17
ГРЕСИ КАЛЦИЕВИ					
LOTOS GREASE STP	NLGI 1 DIN 51502/51825: M1D-10	Висококачествена калциева грес произведена на основата на високо рафинирани минерални масла. Използва се за гресиране на автомобилни шасита, болтове и други свързващи елементи. Не е подходяща за смазване на лагери. Осигурява добро смазване при наличие на влага и вода. Работна температура: от -10°C до 60°C.	10KG	7,00	5,83
LOTOS MACHINE GREASE 2	NLGI 2 DIN M2D-10 ASTM D 2265	Калциева грес, предназначена за смазване на леко натоварени механизми, дори при наличието на вода. За обща употреба в механиката и бита. Може да се използва и при централизираните системи на смазване, при които могат да се използват греси с гъстота по NLGI 2 или 3 Работна температура: от -10°C до 60°C.	0,850KG*	7,90	6,58
			10KG	7,00	5,83
LOTOS MACHINE GREASE 3	DIN M3D-10 ASTM D 2265		180KG	6,25	5,21
			10KG	7,00	5,83
LOTOS GRAPHITIC GREASE	NLGI 2/3 DIN51502/51825: OGF2/3D-20 ISO 6743-9: ISO-L-XAАНВ2/3	Висококачествена калциева грес с добавен графит. Приложение: • смазване на плъзгащи лагери и други триещи се повърхности • препоръчва за смазване на: винтове, болтове, открити зъбни предавки, червячни предавки • не е подходящ за смазване на търкалящи лагери и други прецизни механизми, • намалява износването и триенето • предпазва от корозия • гарантира смазване при наличието на вода Работна температура: от -20°C до 60°C.	0,850KG*	7,90	6,58
			10KG	7,00	5,83
МАСЛА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ					
LOTOS AGROLIS STOU PLUS SAE 10W-30	API CG-4/ GL-4 DIN HLP ZF TE-ML 07B Отговаря на: JD J 27, JD J20C, CMS M 1139, M 1144, CMS M 1135, M 1143, Ford M2C 159B/C, Ford M2C 134D, New Holland 82009201/2/3	Висококачествено многофункционално всесезонно масло от тип STOU (Super Tractor Oil Universal), предназначено за смазване на двигатели с или без турбонагнетяване, както и за трансмисионни и хидравлични системи на модерни трактори и селскостопанска техника. Осигурява: - чистота и цялостна защита на новите - модерни двигатели - улеснен старт при ниски температури - високо ниво на защита от износване на елементите на хидравличната система - оптимални условия за работа на трансмисия, съединител и спирачна система - рационалност при управлението и поддръжане на наличности от смазочни продукти за агро техниката	5L	9,50	7,92
			20L	8,80	7,33
			207L	7,80	6,50
LOTOS AGROLIS STOU PLUS SAE 10W-40	API CG-4/ GL-4 ZF TE-ML 06B, 07B Отговаря на: JD J20C, CMS M 1144, M 1143, M 1145	Висококачествено , всесезонно двигателно масло от тип SHPD (Super High Performance Diesel), предназначено за смазване на дизелови двигатели (с или без турбонагнетяване) на модерни трактори и селскостопанска техника.	5L	9,50	7,92
			20L	8,80	7,33
			208L	7,80	6,50
LOTOS AGROLIS MOTO PLUS SAE 15W-40	API CJ-4 ACEA E5 CAT ECF-2 GLOBAL DHD-1	Висококачествено универсално масло от типа UTTO, предназначено за употреба в хидравлични и трансмисионни системи в различна селскостопанска техника. Разработено за употреба при задвижващи системи и мокри спирачки. Притежава отлични антипени свойства и осигурява лесно отстраняване на въздуха.	5L	9,00	7,50
			19L	8,10	6,75
			206L	6,90	5,75
LOTOS AGROLIS U	API GL-4 ISO VG 100 DIN HLP Ford M2C 134D; JDM J20C; CMS M1143, M1135, M1145 VCE WB 101 CAT TO-2	Специално масло предназначено за употреба в хидравлични, трансмисионни системи и крайни предавки на земеделска и строителна техника. Осигурява отлично смазване, противоизносни и антипени свойства и отлична филтруемост. Подходящо за зъбни и бутални помпи при налягане /25Mpa и 35Mpa/.	19L	8,65	7,21
			203L	7,40	6,17
LOTOS GERAX TKD 10W	Caterpillar TO-4 Allison C-4 (Alliso No. 22022495) Komatsu Dresser REA H-4542	Специално масло предназначено за употреба в хидравлични, трансмисионни системи и крайни предавки на земеделска и строителна техника. Осигурява отлично смазване, противоизносни и антипени свойства и отлична филтруемост. Подходящо за зъбни и бутални помпи при налягане /25Mpa и 35Mpa/.	205L	8,90	7,42
LOTOS GERAX TKD 30	Komatsu Dresser HMS B21-0006		203L	8,90	7,42

* посочените цени са за опаковка